

SPS Bohr Edelstahl

Holzbohrschraube aus Edelstahl rostfrei A2, Senkkopf mit Fräsrippen, T-Rox- Antrieb Teilgewinde und Bohrspitze

Anwendung für alle holzverarbeitenden Betriebe, schnelle und sichere Befestigung, kopfverstärkt (= kein Abreißen bei Versenken in Hartholz, z.B. Bangkirai- Holz), Bohrspitze ermöglicht das Einschrauben ohne Vorbohren, Fräsrippen ersparen das Ansenken, kein Aufspalten bzw. Reißen des Holzes bei Randverschraubungen

Abmessung mm	T-Rox	VPE	Artikel-Nr.
4,0 x 30	T20	200	43400
4,0 x 35	T20	200	43405
4,0 x 40	T20	200	43410
4,0 x 45	T20	200	43415
4,0 x 50	T20	200	43420
4,0 x 55	T20	200	43425
4,0 x 60	T20	200	43430
4,0 x 65	T20	200	43435
4,0 x 70	T20	200	43440
4,0 x 80	T20	200	43445
4,5 x 30	T20	200	43450
4,5 x 35	T20	200	43455
4,5 x 40	T20	200	43460
4,5 x 45	T20	200	43465
4,5 x 50	T20	200	43470
4,5 x 55	T20	200	43475
4,5 x 60	T20	200	43480
4,5 x 65	T20	200	43485
4,5 x 70	T20	200	43490
4,5 x 80	T20	200	43495
5,0 x 40	T25	200	43500
5,0 x 45	T25	200	43505
5,0 x 50	T25	200	43510
5,0 x 55	T25	200	43515
5,0 x 60	T25	200	43520
5,0 x 65	T25	200	43525
5,0 x 70	T25	200	43530
5,0 x 80	T25	200	43535
5,0 x 90	T25	200	43540
5,0 x 100	T25	200	43545
6,0 x 80	T25	200	43550
6,0 x 90	T25	200	43555
6,0 x 100	T25	100	43560
6,0 x 120	T25	100	43565
6,0 x 140	T25	100	43570
6,0 x 160	T25	100	43575



T-Rox- Antrieb für optimale Kraftübertragung

