

SPS Bohr verzinkt

Holzbohrschraube aus Stahl gelb verzinkt, Senkkopf mit Fräsrippen, T-Rox-Antrieb und Selbstbohrspitze

Holzbohrschrauben ermöglichen ein einfaches, schnelles, sowie ein sauberes Verbinden von Holz-/Holzverbindungen. Besonderen Einsatz finden diese Schrauben bei Anwendungen mit Riß- und Spaltgefahr. Das neuartige Gewinde und die innovative Bohrspitze ermöglichen einen sauberen Sitz und hohe Auszugswerte.

Abmessung mm	T-Rox	VPE	Artikel-Nr.
3,5 x 16	T10	1.000	43000
3,5 x 20	T10	1.000	43005
3,5 x 25	T10	1.000	43010
3,5 x 30	T10	1.000	43015
3,5 x 35	T10	1.000	43020
3,5 x 40	T10	500	43025
4,0 x 20	T20	1.000	43030
4,0 x 25	T20	1.000	43035
4,0 x 30	T20	1.000	43040
4,0 x 35	T20	1.000	43045
4,0 x 40	T20	500	43050
4,0 x 45	T20	500	43055
4,0 x 50	T20	500	43060
4,0 x 60	T20	500	43065
4,0 x 70	T20	500	43070
4,5 x 30	T25	500	43075
4,5 x 35	T25	500	43080
4,5 x 40	T25	500	43085
4,5 x 45	T25	500	43090
4,5 x 50	T25	500	43095
4,5 x 60	T25	200	43100
4,5 x 70	T25	200	43105
5,0 x 30	T25	500	43110
5,0 x 35	T25	500	43115
5,0 x 40	T25	500	43120
5,0 x 45	T25	500	43125
5,0 x 50	T25	200	43130
5,0 x 60	T25	200	43135
5,0 x 70	T25	200	43140
5,0 x 80	T25	200	43145
5,0 x 90	T25	100	43150
5,0 x 100	T25	100	43155
6,0 x 50	T30	200	43160
6,0 x 60	T30	200	43165
6,0 x 70	T30	200	43170
6,0 x 80	T30	200	43175
6,0 x 90	T30	100	43180
6,0 x 100	T30	100	43185
6,0 x 110	T30	100	43190
6,0 x 120	T30	100	43195
6,0 x 130	T30	100	43200
6,0 x 140	T30	100	43205
6,0 x 150	T30	100	43210
6,0 x 160	T30	100	43215
6,0 x 180	T30	100	43220
6,0 x 200	T30	100	43225
6,0 x 220	T30	100	43230



T- Rox- Antrieb für optimale Kraftübertragung



Vollgewinde bis 40 mm



Teilgewinde ab 45 mm

