

## **Luftschichtanker zum Einlegen in die Dünnbett- / Normalmörtelfuge des Hintermauerwerkes sowie in die Dünnbett- / Normalmörtelfuge der Vormauerschale.**

### Anzahl

Die Anzahl der Anker richtet sich nach der Gebäudehöhe ( h ) über Geländeoberkante, bei  $h \leq 10$  m mindestens 6 Anker pro qm, bei  $10 \text{ m} < h \leq 20$  m mindestens 8 Anker pro qm sowie in den freien Gebäuderandbereichen 4 Anker pro lfd. Meter Randlänge zusätzlich.

BEVER Multi – Luftschichtanker nach DIN 1053-1:1996-11 sowie nach Z-17.1-888 aus Edelstahl A4 Werkst. Nr. 1.4401, 1.4571 nach DIN EN 10088-2:1995-08 liefern und gemäß den Anforderungen der DIN 1053-1:1996-11 sowie der Z-17.1.888 einbauen.

### **Für weitere Informationen**

BEVER Gesellschaft für  
Befestigungsteile - Verbindungselemente mbH  
Ansprechpartner Herr Klemens Grawe

Auf dem niedern Bruch 12  
57399 Kirchhundem

Tel.: 02723/97600  
Fax: 02723/976080

E-Mail: [info@bever.de](mailto:info@bever.de)  
Internet: [www.bever.de](http://www.bever.de)