

LEISTUNGSERKLÄRUNG 201305-015-D

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Multi - Luftschichtanker**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Multi -Luftschichtanker 240 bis 320 mm**
Bezeichnung siehe Etikett auf Verpackung des Produktes
3. vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung von zwei Mauerwerksschalen bei zweischaligem Mauerwerk
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **BEVER GmbH, Auf dem niedern Bruch 12, 57399 Kirchhundem**
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 12 beauftragt ist: -----
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: **System 3 nach DIN EN 845-1-2012-10**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die Erstprüfung nach System 3 wurde durchgeführt durch die notifizierte Prüfstelle mit der Kennnummer 0764, MPA Bau Hannover, Nienburger Str. 3, 30167 Hannover sowie von der notifizierten Prüfstelle mit der Kennnummer 1289, Ceram, Queens Road, Stoke - on - Trent, Staffordshire, ST4 7 LQ, UK**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: -----
9. Erklärte Leistung: **die maximale Zugtragfähigkeit in HLZ und LM 21 (Hintermauerwerk) beträgt 585 N, die maximale Drucktragfähigkeit in KS (Vormauersteine) mit Dünnbettmörtel bis zu einem maximalen Schalenabstand von 170 mm beträgt 570 N, Verankerungslänge in der Verblendschale mindestens 50 mm, im Hintermauerwerk 90 mm, Sicherung gegen Durchstanzen 35 mm, Verankerung in Verblendmauerwerk Spitzende, Verankerung im Hintermauerwerk Flachende, wasserabweisende Funktion kein Widerstand, Dauerhaftigkeit 1, gefährliche Substanzen LNB**

BEVER GmbH · Auf dem niedem Bruch 12 · D-57399 Kirchhundem-Würdinghausen

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:
Klemens Grawe, BEVER GmbH
Kirchhundem, 27.05.2013

ppp.

