

## LEISTUNGSERKLÄRUNG 201410-007-D

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Dübelanker DUPL. 4 x 450 mit Dübel 4 / 50**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: **DA DUPL. 4 x 450, mit Dübel 4/50, Bezeichnung siehe Etikett auf Verpackung des Produktes**
3. vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung von zwei Mauerwerksschalen bei zweischaligem Mauerwerk**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **BEVER GmbH, Auf dem niedern Bruch 12, 57399 Kirchhundem**
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 12 beauftragt ist: -----
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: **System 3 nach DIN EN 845-1**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die Erstprüfung nach System 3 wurde durchgeführt durch die notifizierte Prüfstelle mit der Kennnummer 0764, MPA Bau Hannover, Nienburger Str. 3, 30167 Hannover Prüfberichtnr. 142632**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: -----
9. Erklärte Leistung:
  - **maximale Zugtragfähigkeit in Beton der Festigkeit  $\geq$  C 20/25, Verankerungstiefe mind. 50 mm und KS - Referenzsteine mit Mörtel der Klasse M 2,5 1490 N,**
  - **maximale Drucktragfähigkeit bis zu einem maximalen Schalenabstand von 300 mm 660 N,**
  - **Verschiebung bei 1/3 der Zugtragfähigkeit 0,14 mm,**
  - **Verschiebung bei 1/3 der Drucktragfähigkeit 0,05 mm**
  - **Verankerungslänge in der Verblendschale mindestens 50 mm,**
  - **Sicherung gegen Durchstanzen 35 mm,**
  - **Verankerung in Verblendmauerwerk Ankerende mit Welle,**

BEVER GmbH · Auf dem niedem Bruch 12 · D-57399 Kirchhundem-Würdinghausen

- wasserabweisende Funktion kein Widerstand,
- Dauerhaftigkeit 1,
- gefährliche Substanzen LNB,
- Material Dübel Nylon, Drahtanker Edelstahl 1.4362

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

**Klemens Grawe, BEVER GmbH**  
Kirchhundem, 10.10.2014

ppp.

