

BEVER®

Fassadendübel bauaufsichtlich zugelassen

Der flach **ausgeformte Kragen** ermöglicht eine schnelle Montage mit dem Unterkonstruktionswinkel

Drehsicherung, Kennzeichnung, Verankerungstiefe

Verstärkte Kontur, dadurch **optimale Haltewerte** in Beton und Vollstein

Spezieller Spreizbereich in der Dübelspitze, dadurch eine **bessere Verankerung** im Bohrloch



- **ETA- Zulassung**
- **CE- Kennzeichnung**
- **In allen gängigen Abmessungen lieferbar**
- **Ausführung verzinkt oder Edelstahl A4**

NEU

Fassadendübel Typ SL

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Abmessung 10 mm Ø	Befestigungsdicke mm	VPE Stück
50400	SL	verzinkt	10 x 80	10	100
50405	SL	verzinkt	10 x 100	30	100
50410	SL	verzinkt	10 x 120	50	100
50415	SL	verzinkt	10 x 140	70	100
50420	SL	verzinkt	10 x 160	90	100
50425	SL	verzinkt	10 x 180	110	100
50430	SL	verzinkt	10 x 200	130	100
50435	SL	verzinkt	10 x 220	150	100
Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Abmessung 14 mm Ø	Befestigungsdicke mm	VPE Stück
50440	SL	verzinkt	14 x 80	10	50
50445	SL	verzinkt	14 x 100	30	50
50450	SL	verzinkt	14 x 120	50	50
50455	SL	verzinkt	14 x 140	70	50
50460	SL	verzinkt	14 x 160	90	50
50465	SL	verzinkt	14 x 180	110	50
50470	SL	verzinkt	14 x 200	130	50
50475	SL	verzinkt	14 x 220	150	50



Fassadendübel Typ KL

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Abmessung 10 mm Ø	Befestigungsdicke mm	VPE Stück
50500	KL	verzinkt	10 x 80	10	100
50505	KL	verzinkt	10 x 100	30	100
50510	KL	verzinkt	10 x 120	50	100
50515	KL	verzinkt	10 x 140	70	100
50520	KL	verzinkt	10 x 160	90	100
50525	KL	verzinkt	10 x 180	110	100
50530	KL	verzinkt	10 x 200	130	100
50535	KL	verzinkt	10 x 220	150	100
Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Abmessung 14 mm Ø	Befestigungsdicke mm	VPE Stück
50540	KL	verzinkt	14 x 80	10	50
50545	KL	verzinkt	14 x 100	30	50
50550	KL	verzinkt	14 x 120	50	50
50555	KL	verzinkt	14 x 140	70	50
50560	KL	verzinkt	14 x 160	90	50
50565	KL	verzinkt	14 x 180	110	50
50570	KL	verzinkt	14 x 200	130	50
50575	KL	verzinkt	14 x 220	150	50



Ausführungen

- Lieferbar in der Ausführung **SL** für z.B. Holz- Unterkonstruktionen
- Lieferbar in der Ausführung **KL** für z.B. Metall- Unterkonstruktionen
- Jeweils in 10 mm und 14 mm Durchmesser
- Verankerungstiefe nur 70 mm
- **Sonderlängen bis 360 mm und Befestigungsdicken bis 290 mm auf Anfrage**
- **Alle Ausführungen auch mit Edelstahl-A4- Schraube lieferbar**
- Schraube in der Ausführung **SL** mit Senkkopf **T40**
- Schraube in der Ausführung **KL für 10 mm Ø** Dübel mit Sechskant **SW13**, Senkkopf **T40** und angepreßter Scheibe
- Schraube in der Ausführung **KL für 14 mm Ø** Dübel mit Sechskant **SW17**, Senkkopf **T50** und angepreßter Scheibe