

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 201305-007-D

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Maueranker Well – L und L – Form
4 x 225 mm bis 4 x 340 mm**
2. Verwendungszweck: **zur Verbindung von zwei Mauerwerksschalen bei zweischaligem Mauerwerk bzw. einer Mauerwerksschale mit einer Rahmenkonstruktion**
3. Hersteller: **BEVER GmbH, Auf dem Niedern Bruch 12, 57399 Kirchhundem**
5. System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 845-1:2013+A1:2016**
 Notifizierte Stelle: **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover,
 Nienburger Str. 3, 30167 Hannover, Kennnummer 0764
 Erstprüfung Prüfberichtsnummer 072590.1 Th, 030438-Th**

Druckfestigkeit	1250N	KS-Referenzsteine und Mörtel MG 2,5, Einbindelänge Vormauerschale mind. 50mm, gewelltes Ankerende, Versagen Knicken des freien Ankerdrahtes Schalenabstand max. 200mm max. Ankerlänge 340 mm Sicherung zum Durchstanzen 35mm
Zugtragfähigkeit	1700N	Einbindelänge Hintermauerwerk mind. 50 mm, abgewinkeltes Ende Fugenhöhe größer 7 mm
Knick- oder Biegefestigkeit	0,18 mm 0,10 mm	bei 1/3 der Drucklast bei 1/3 der Zuglast
Wasserabweisend	Kein Widerstand	gegen die Übertragung von Wasser über den Schalenabstand hinweg
Dauerhaftigkeit	1	
Gefährliche Stoffe	NPD	

BEVER GmbH | Auf dem Niedern Bruch 12 | D-57399 Kirchhundem

7. Erklärte Leistung:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Klemens Grawe, Kirchhundem, 12.05.2025

ppa. 